



ACEITE MINERAL PARA
MOTORES 4T DE ALTO KILOMETRAJE

SAE 25W-50 JASO MA2/API SL

SAE 25W-50 JASO MA2/API SL es un aceite formulado con aceites básicos minerales parafínicos, para la lubricación de motocicletas de motores a gasolina de 4 tiempos con caja de cambios y embragues (clutch) sumergidos en aceite. Ofrece el rendimiento de fricción deseado que las motocicletas necesitan para evitar el deslizamiento en el embrague húmedo. Cumple con los requisitos de JASO MA2 (T903:2016) y API SL.

APLICACIONES

El aceite SAE 25W50 API SL/JASO MA2 está diseñado para el servicio de motores a gasolina de 4 tiempos de motocicletas con caja de cambios y embragues (clutch), sumergidos en el aceite.

ESPECIFICACIONES

Cumple o excede los siguientes requerimientos:

- JASO MA2 (T903:2016)
- API SL

PROPIEDADES

- Control de lodos y depósitos.
- Control de desgaste ocasionado por las altas temperaturas y la fricción excesiva a las que se someten los motores de este tipo.
- Protección antioxidante para minimizar el incremento de la viscosidad y la formación de lodos, lacas y barnices.
- Brinda un mayor rendimiento de fricción.

PRESENTACIONES



CUARTO



PRUEBAS	MÉTODOS ASTM	ESPECIFICACIONES
Apariencia	Visual	Claro & Brillante
Color	D1500	2.5
Densidad @ 20°C, g/mL	D4052	0.8764
Viscosidad Cinemática, @100°C, cSt	D445	19.84
Viscosidad Cinemática, @40°C, cSt	D445	191.58
Índice de Viscosidad	D2270	119.5

